Question: (Obj. 1.2)

Les 3 Principales règles de sécurité :

<u>Réponses</u>:

- On doit TOUJOURS considérer qu'une arme peut être chargée, donc DANGEREUSE.
- On ne doit JAMAIS diriger une arme vers quelqu'un.
- ✓ On ne doit JAMAIS faire confiance aux seules sécurités mécaniques de l'arme.

Question : (Obj. 1.2.1)

Donner la Définition des mots

suivant: « Tirer ».

« Arrêter le tir ».

<u>Réponses</u>:

- Tirer : Signal autorisant le tireur à commencer le
- Arrêter le tir : Signal interdisant, impérativement de tirer.

B

L


 \mathbf{E}

C

Question: (Obj. 1.1)

Indiquer sur la carabine les différents éléments cités: (5 sur 10)

Réponses:




Question: (Obj. 1.1)

Indiquer sur le pistolet les différents

éléments cités : (5 sur 10)

Réponses:



B

L

Question : (Obj. 1.2.1)

Donner la Définition des mots suivant: « Charger ». « Décharger ».

Réponses:

✓ Charger : Signal permettant de prendre l'arme et de la préparer pour le tir.

Décharger: Signal imposant d'ouvrir la culasse, d'enlever la munition et de poser l'arme, culasse ouverte.

Question: (Obj. 2.2)

Quelles sont les 4 opérations permettant de manipuler une arme avant de tirer. (À effectuer sans plomb). Réponses : (orale ou en pratique)

- Savoir prendre l'arme et la positionner sur la
- Savoir actionner le levier d'armement.
- Faire semblant d'introduire le plomb dans la chambre.
- Savoir fermer la culasse pour avoir une arme prête à tirer.

Question: (Obj. 2.2.1)

Quelles sont les 3 actions que doit faire le tireur au commandement « CHARGER ». (À effectuer sans plomb).

Réponses : (orale ou en pratique)

- Maintenir le canon en direction des cibles pendant le chargement.
- Fermer doucement la culasse.
- Poser le doigt, le long de la carcasse.

Question: (Obj. 2.2.1)

Quelles sont les 4 actions que doit faire le tireur au commandement «DÉCHARGER ». (À effectuer sans plomb).

<u>Réponses</u>: (orale ou en pratique)

- Poser le doigt sur la carcasse.
- Poser l'arme avec précaution, sur la table le canon en direction des cibles.
- Ouvrir le culasse tout en maintenant le canon vers les cibles.
- Faire enlever la munition manuellement ou avec une baguette de nettoyage.

H

C

 \mathbf{E}